



# Product Informatieblad:

## BK-Sol Acrypol

Juli 2004

### **Product omschrijving:**

*BK-Sol Acrypol is een vloer polymeer voor het behandelen van alle homogene en waterbestendige vloeren. BK-Sol Acrypol geeft een bijzonder harde filmlaag welke een bescherming geeft tegen slijtage van de vloer. De vloer zal hierdoor een langere levensduur krijgen almede een mooi optisch effect hebben.*

*De BK-Sol Acrypol wordt geleverd in verschillende gradaties waar het betreft de gewenste glans na behandeling van de vloer namelijk: Hoogglans, Zijdeglans of Mat.*

### **Technische gegevens:**

*Uiterlijk : Wit  
Geur : Zwak  
pH waarde : 8 a 9 bij 20c*

### **Product eigenschappen & Verwerkingsvoorschriften:**

*Voordat men de BK-Sol Acrypol gaat aanbrengen moet men de vloer goed voorbehandelen. Hierbij dienen oude polymeerlagen eerst verwijderd te worden het zg. strippen. Dit kan gebeuren met BK-Sol Stripper of BK-Sol Stripper Extra afhankelijk van de situatie. De vloer na het strippen neutraliseren met water en met een kleine hoeveelheid schoonmaakazijn. Vloer goed laten drogen.*

*BK-Sol Acrypol schudden voor het gebruik en onverdund aanbrengen op de te behandelen vloer. Het product egaal verdelen met een zachte vloerwisser en product goed laten uitharden. Voor een optimale bescherming van de vloer een tweede laag aanbrengen.*

### **Verbruik:**

*Ongeveer 20m<sup>2</sup> per liter.*

### **Opslag:**

*Opslaan in een koele en droge omgeving.*

B&K Solutions  
Scheidelweg 7A  
3214 VN Zuidland  
Tel: 0181 – 45 93 25  
Fax: 0181 – 45 93 26  
[www.bksol.nl](http://www.bksol.nl)