

# Product Informatieblad:

## BK-Sol Sealer DPE



November 2010

### **Product omschrijving:**

*BK-Sol Sealer dpe is een verzegeling voor alle waterbestendige vloer afwerkingen zodat acryl-polymeer weer een goede hechting krijgt.*

### **Toepassing:**

*Voor verzegeling van allee vloer afwerkingen die waterbestendig zijn zoals linoleum, PVC, vinyl, parket enz. Speciaal product voor het vooraf behandelen van sterk verouderde (poreuze) vloeren zodat acryl-polymeer weer een goede hechting krijgt.*

### **Product eigenschappen:**

*Emulsie van diverse wassen. Emulsie vrij van oplosmiddelen, hoge vulkracht. BK-Sol Sealer dpe is eenvoudig verwerkbaar op alle homogene en waterbestendige vloer afwerkingen.*

### **Gebruik:**

*De vloer altijd eerst grondig reinigen met een polymeer stripper, goed naspoelen met schoon water en vervolgens de vloer goed laten drogen. Gebruik BK-Sol Sealer dpe onverdund. Wij adviseren u voor de behandeling een inwashoes of niet pluizende doek te gebruiken. Droogtijd ca. 30 minuten. Hierna kunt u de vloer weer probleemloos behandelen met acryl-polymeer.*

### **Technische gegevens:**

*Uiterlijk : vloeibaar  
Kleur : wit (melkachtig)  
Geur : kenmerkend  
pH waarde : 8*

### **Opslag:**

*In goed gesloten verpakking.*

### **Overig informatie:**

*Voor meer informatie zie het veiligheidsblad.*