

Productinfolblad

Linocoat Floorrestore

Watergedragen 1-component sealer

Producteigenschappen

Transparante, niet vergelende, 1-component sealer op waterbasis.

Technische gegevens

Kleur:	Transparant
Reuk:	Reukloos
Type:	Polyurethaan, acrylaat, roestwerende componenten, emulgatorsysteem
Brandbaar:	Onbrandbaar
PH	Neutraal
Oplosbaarheid	Water

Toepassing

Floorrestore is een water verdunbaar transparante beschermingscoating. Een conserveringsproduct op basis van een kunststofdispersie. Floorrestore is geschikt om open vloeren vloeistof dicht te maken en eventueel bij te kleuren met een pigment. Met een toevoeging kunt u de vloer ook anti slip maken. Floorrestore is toepasbaar als afdichtende laag op open verfsystemen.

Ondergrond

De te behandelen ondergrond moet schoon en droog zijn. Vuil als ook stoffen welke de hechting nadelig kunnen beïnvloeden moeten met de daarvoor meest geëigende middelen verwijderd worden.

Verwerking

Voor gebruik de Linocoat Floorrestore goed roeren en vervolgens op de ondergrond aanbrengen en goed verdelen met een PU-roller/epoxyroller. Gereedschap kan indien nog niet verhard, met water gereinigd worden. Na verharding en reactie is alleen mechanische reiniging mogelijk.

Materiaal/omgeving/ondergrondtemperatuur moet tenminste 10°C en maximaal 25°C bedragen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De ondergrondtemperatuur moet tenminste 3°C boven de dauwpunt temperatuur liggen. Niet verwerken bij direct zonlicht.

Bij 20°C na 4 uur her te behandelen, na 12 uur beloopbaar. De volledig mechanische belasting wordt bij 20°C na 7 dagen bereikt. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, vorstvrij opgeslagen tenminste 12 maanden.

Opmerking

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.