

# ZYLOCK

Product nummer .....

Een watergedragen permanente anti-graffiticoating die toepasbaar is op minerale ondergronden.

|                    |                   |             |
|--------------------|-------------------|-------------|
| Productinformatie: | vaste stofgehalte | : ca. 10%   |
|                    | gevarenklasse     | : geen      |
|                    | oplosmiddel       | : water     |
|                    | vlampunt          | : n.v.t.    |
|                    | Werkzame stoffen  | : Polymeren |

Geschikte ondergronden: Beton, metselwerk en natuursteen

Producteigenschappen: **Zylock** is na uitharding zeer resistent tegen oplosmiddelen. Na de verwijdering van graffiti blijft **Zylock** volledig intact waardoor vele reinigingsbeurten mogelijk zijn. Graffiti verwijderen met **Topstop**.

Andere eigenschappen zijn:

- Nagenoeg onzichtbaar
- Zeer hoge UV-bestendigheid
- Zuur- en alkalibestendig
- Langdurig werkzaam
- Niet filmvormend
- Waterdapdoorlaatbaar
- sterk vet en olie afstotend door extreem oleofoobeigenschappen
- Eenvoudig applicatie

Alle informatie adviezen welke door **PieterPaint** zijn opgesteld zijn te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. **PieterPaint** kan echte generlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor applicaties c.q. Toepassing die buiten onze controle vallen.

## ZYLOCK

Product nummer.....

Verwerkingsvoorschriften: De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5° C en 35° C. De te behandelen ondergronden dienen winddroog, stof- en vetvrij te zijn. Roer of schudt voor het gebruik de **Zylock** bijzonder goed. Aanbrengen in twee lagen met een miniale droogtijd van 60 minuten tussen beide lagen. Aanbrengen middels kwasten, rollen, flowcoat of airless.

Let op: **Zylock** moet altijd onverdund worden aangebracht.

*Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en maximaal 0,2 liter per vierkante meter.*

Applicatiegereedschappen: Roller of kwast.  
Airless-nozzle 013-015 (maximaal 3% afdunnen met water.)

Veiligheidsvoorschriften: Zie onze veiligheidsinformatiebladen.  
(Op verzoek verkrijgbaar)

|                  |              |   |                               |
|------------------|--------------|---|-------------------------------|
| Productgegevens: | Glansgraad   | - | nvt                           |
|                  | Kleur        | - | nvt                           |
|                  | Laagdikte    | - | nvt                           |
|                  | Verbruik     | - | 5-10 m <sup>2</sup> per liter |
|                  | Potlife 20°C | - | nvt                           |
|                  | Droogtijd    | - | ca. 1 uur                     |
|                  | Uitgehard    | - | ca. 3 dagen                   |

Garantie: 5 jaar productgarantie

Verpakking: 5 en 10 liter can.

Alle informatie en adviezen welke door PieterPaint zijn opgesteld zijn te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. PieterPaint kan echte generlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor applicaties c.q. Toepassingen die buiten onze controle vallen.